

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ /
Product Technical Characteristics**

Τύπος Φορητού Πυροσβεστήρα / Fire Extinguisher Model:	BFE9
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No :	2024-0101
Αριθμός Πιστοποιητικού συγκροτήματος κατά PED: Cert. No for the extinguisher assembly according to PED:	Mod B MIRTEC01-30-1201571CER12.1102401986 Mod D MIRTEC01-30-1201571CER12.1102401987 (MIRTEC S.A)
Κατασκευαστής Κελύφους / Body Manufacturer : Αριθμός Σχεδίου / Drawing No :	ΠΥΡ*SOS - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ PRS-900-5-Rev.0
Κατασκευαστής Βαλβίδας / Valve assembly manufacturer: Αριθμός Σχεδίου / Drawing No :	Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co., Ltd. KX02-015X(Rev.1)-00/CE1
Κατασκευαστής Ελαστικού Σωλήνα / Hose Manufacturer: Αριθμός Σχεδίου / Drawing No:	Yuyao Tianbo Fire Fighting Equipment Co., Ltd. TB-J-JG-6L
Κατασκευαστής σιφωνίου / Siphon tube manufacturer: Αριθμός Σχεδίου / Drawing No :	Ningbo Age Fire Fighting Equipment CO., Ltd AG-S012
Κατασκευαστής μανομέτρου / Pressure gauge manufacturer: Αριθμός Σχεδίου / Drawing No	Safestar Co. Ltd. • EN-23SA043-1806
Παραγωγός και Τύπος Κατασβεστικού Υλικού : Producer and Type of the Extinguishing Medium:	Bonpet fire-extinguishing liquid (BONPET SYSTEMS D.O.O.)
Κατασβεστική Ικανότητα / Fire Performance :	34A , 183B , 40F
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας / Maximum allowable pressure :	18 bar
Ελάχιστη και Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας / Minimum and Maximum Allowable Temperature:	0°C to +60°C



